

STEP ZD-08 Tischmodell Mini

Automatische Umreifungsmaschine



Beschreibung:

Die STEP ZD-08 ist eine superkompakte, wirtschaftliche Umreifungsmaschine, die für kleine Räume wie Geschäfte und Büros entwickelt wurde. Mit ihrem Doppelmotorsystem bietet sie eine starke Umreifungskraft und zuverlässige Leistung, was sie ideal für das effiziente Sichern kleiner Pakete macht. Diese Maschine ist vielseitig einsetzbar und bietet halbautomatische, automatische und einstellbare Optionen, um unterschiedliche Verpackungsanforderungen zu erfüllen.

Eigenschaften:

- **Doppelmotordesign:** Bietet starke Umreifungskraft und Langlebigkeit, um einen langanhaltenden Service zu gewährleisten.
- **Mehrere Betriebsmodi:** Bietet manuelle Schalter, Touch-Schalter und Fußschalter für Flexibilität.
- **Effizientes Kühlsystem:** Ausgestattet mit einem Hochleistungsturbokühler für einen 24-Stunden-Betrieb.
- **Einfache Installation:** Externer Riemenspulenhalter und adaptiver Spulenkern verhindern Bandstreuung und erleichtern die Installation.
- **Einstellbare Umreifungsspannung:** Die Spannung kann von 30N bis 70N eingestellt werden, um den Anforderungen an die Verpackung gerecht zu werden.

Produktvorteile:

- **Platzsparendes Design:** Ideal für Geschäfte und Büros mit begrenztem Platzangebot, bietet eine kompakte und effektive Umreifungslösung.
- **Zuverlässig und langlebig:** Doppelmotoren und effizientes Kühlsystem ermöglichen einen kontinuierlichen Betrieb, ideal für kleine industrielle Anwendungen.
- **Flexible Umreifungsoptionen:** Einstellbare Spannung und mehrere Betriebsmodi machen sie anpassbar für unterschiedliche Pakettypen.

Anwendungen:

Perfekt für den Einsatz in Geschäften, Büros und kleineren Verpackungsumgebungen. Die STEP ZD-08 bietet eine effiziente, kompakte Lösung für das sichere und wirtschaftliche Umreifen kleiner Pakete.

Für weitere Details, Preise und Bestellungen kontaktieren Sie bitte: support@sal-tech.com

Spezifikationen	
Stromversorgung	110V/220V 50Hz/60Hz
Maschinengröße (LWH)	765 x 325 x 406 mm
Bandbreite	8 mm
Umreifungskraft	1 bis 20 kg (maximal)
Zykluszeit	3 Sekunden pro Zyklus
Packgewicht	5 kg (maximal)
Artikelnummer	41081010